

DATOS TÉCNICOS		SERVICIOS ONLINE	
Velocidad de franqueo	150 cartas/minuto	Descarga de tarifas de envío	Sí
Conbáscula dinámica:	90 cartas/minuto	Notificación por correo electrónico del nivel de tinta	Sí
Panel de control en pantalla táctil de color	Sí	Diagnóstico remoto	Sí
Dimensiones mínimas de sobre	89 x 127 mm	Acceso remoto al rendimiento del correo y los centros de coste	Sí
Dimensiones máximas de sobre	254 x 330 mm		
Grosor máximo de sobre	Hasta 16 mm	OPCIONES	
Dispensador de etiquetas de franqueo	Automático	Báscula dinámica	Sí
Número de memorias de trabajo	9	Plataformas de pesaje	3, 5, 10, 15 o 35 kg
Imágenes publicitarias impresas	9 textos adicionales individuales	Pesaje diferencial	Sí
Tipo de carta	Impresión automática	Ampliación de centros de costes	Ampliable a máx. 300
Sello de entrada de correo	Sí	intimus FUSION	Sí
Humidificador ajustable	Sí	Lector de códigos de barras	Sí
Evaluación de cuentas y administración	50 centros de costes	Memoria masiva USB	Sí
Dimensiones (l. x an. x al.)	1219 x 324 x 442 mm		
Conbáscula dinámica	1657 x 324 x 442 mm		

