



Oficina

PROFESIONAL

www.oficinaprofesional.net



**FOLDING
SOLUTIONS**

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN POR SUCCIÓN

235SM,
2 Bandejas de
Plegado



435SM,
4 Bandejas de
Plegado



SWISS MADE 

PLEGADORAS



Descripción

El diseño modular de nuestra gama de plegadoras siempre ha sido una característica principal. Todos los modelos están equipados con bandejas de plegado convencionales y robustas.

Las tareas habituales se pueden guardar en memoria para recuperarlas más adelante. Esto optimiza los costes evitando pérdidas de tiempo en configuraciones manuales.

Características

- ④ Pantalla táctil
- ④ „Alimentador de succión
- ④ „2 o 4 módulos de bandeja de plegado
- ④ „Para formatos A6 a A3+
- ④ „Versátil
- ④ „Se puede combinar para formar unidades de plegado transversal o para otras aplicaciones especiales
- ④ „Tipos de plegado: simple / Z / letra / puerta / medio / ingeniería / francés (2 pasadas) / doble paralelo / plegado personalizado

Opcionales

- ④ Crossfold unit:
 - 235KM (2 plates)
 - 435KM (4 plates)

SISTEMAS DE PLEGADO EN CRUZ

Plegado en cruz en
combinación con
plegadora



Plegado en
cruz en una
sola unidad



SWISS MADE 

PLEGADORAS



DESCRIPCIÓN

El diseño modular de nuestra gama de plegadoras siempre ha sido una característica principal. Todos los modelos están equipados con bandejas de plegado convencionales y robustas

Las unidades de plegado en cruz se pueden combinar con varios sistemas de alimentación, acabado o impresión para satisfacer los requisitos del cliente.

CARACTERÍSTICAS

- ④ 2 bandejas de 235KM
- ④ 4 bandejas de 435KM
- ④ Para A6 to A3+ formats
- ④ Soporte regulable en altura
- ④ Versatil
- ④ Tipos de plegado/ Z/ letter/ gate/ half/ engineering/ double parallel/custom folds

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PLEGADORAS (MANUAL)

Descripción	
Num. bandejas pleado	2 ó 4
Longitud mínima de plegado	40 mm, standard 20 mm, con kit de plegado especial
Longitud máxima de plegado	Hasta 423 mm
Barras deflectoras	Accesorio
Sistema de alimentación	Alimentador de succión inferior
Salidas	Stream delivery electric Standing delivery
Ajuste de rodillo	Sí, manualmente desde fuera
Plegado en Cruz	Opción, dispositivo de plegado
Rodillo de perforación	Si, standard
Tamaño papel mínimo	90 x 120 mm, standard
Tamaño papel máximo	350 x 650 mm (A3)
Tipos de papel	40-250 gsm, según la calidad del papel y el tipo de plegado
Rendimiento de plegado	hasta 25'000 hojas A4/h
Conexión eléctrica	240 V/ 50 Hz
Consumo eléctrico	300 W, sin compresor

PANTALLA TÁCTIL Y UNIDAD DE PRESELECCIÓN

Descripción	
Interface	Pantalla Tactil
Programas	99
Plegados Standar*	Si
Tamaños de papel estándar*	Si
Indicación de ajuste de rodillo*	Si

*Información de configuración

MODELO/ DIMENSIÓN

Feedertype	Size	Bandejas	Manual	Dimensiones
Alim. Succión	A3	2	235 SM	1'660 x 550 mm
Alim. Succión	A3	4	435 SM	1'660 x 550 mm
Crossfold unit	A3	2	235 KM	1'660 x 550 mm**
Crossfold unit	A3	4	435 KM	1'660 x 550 mm**

**Longitud incluida la salida